



Inovatech GmbH Leipziger Straße 7 08393 Meerane

Materialpaket Fertigstellung mit Blauberg KOMFORT EC SB 350 S21

Artikel	Anzahl		Beschreibung
Lüftungsgerät			
Blauberg KOMFORT EC SB 350 21	1x		<p>Lüftungsanlage für effiziente und energiesparende Be- und Entlüftung</p> <ul style="list-style-type: none">• Bis zu 92% Wärmerückgewinnung• integrierter Sommerbypass• für die Wand- und Bodenmontage konstruiert• universelle Bauweise• Steuerung Lüftungsgerät über die App Blauberg AHU über WLAN möglich

Außen- und Fortluftleitungen (8 Meter isoliert) sowie Anschluss Lüftungsgerät und Verteiler			
Iso Rohr	8x		- iso Rohr DN160 - 1000 mm lang
Iso Rohr Bogen 45° inkl. Verbinder	8x		- iso Bogen DN160 45°
Kugelauslass Edelstahl	2x		<p>Kugelauslass Edelstahl DN 160 als Rohrabschluss bei Außenwanddurchführungen (empfohlener Abstand zwischen Außen und Fortluft: 1,20 m)</p> <ul style="list-style-type: none">- Material: Edelstahl- passt in Wickelfalzrohr- mit Schutzgitter und Doppellippendichtung

Montagematerial			
Rohrschellen I	10x		Rohrschelle mit Schallschutzeinlage zur Befestigung der Iso-Rohre und Schalldämpfer (optional)
Kaiflexdämmband	1x		Kaiflexdämmband selbstklebend 50 mm breit, 10 mm dick, Rolle 10 m lang, zur Isolierung der Stöße der Außen- und Fortluftleitungen

Optionales Zubehör

Optionales Steuerungspanel mit LCD Touchscreen	1x		Steuerung der Lüftungsanlage über LCD-Bedienfeld mit Kabel
kabelloses LED Touchpanel	1x		Steuerung der Lüftungsanlage über drahtloses Bedienfeld
Geräteschalldämpfer I	2x		Telefonieschalldämpfer DN 160 mit Lippendichtung zur Verhinderung des Geräteschalls in das Luftverteilssystem (von außen nach dem Gerät) - Länge = 1000 mm - Schallisolierung = 50mm
Geräteschalldämpfer II	2x		Telefonieschalldämpfer DN 160 mit Lippendichtung zur Verhinderung des Geräteschalls in die Außen- und Fortluft (von außen vor dem Gerät) - Länge = 1000 mm - Schallisolierung = 50mm
Außenwandgitter (in Weiß, Edelstahl oder Anthrazit)	2x		Fassadengitter Edelstahl, weiß anthrazit in DN 160 (empfohlener Abstand zwischen Außen und Fortluft: 1,20 m) - Alternativ zum Kugelauslass
Kombielement DN160	1x		Kombi-Fassadenblende DN 160 Edelstahl, für Frisch- u. Fortluft, Rechtsausführung, umbaubar für Links- oder vertikale Ausführung - Alternativ zum Ausblasstutzen