













Inovatech GmbH Leipziger Straße 7 08393 Meerane

Material Lüftungspaket bis 100 m²









Artikel	Anzahl		Beschreibung
Lüftungsgerät			
Blauberg Reneo D180 S21	1x		Lüftungsanlagen für effiziente und energiesparende Be- und Entlüftung in Wohnungen, Häusern und anderen Räumen. Die Wärmerückgewinnung reduziert Lüftungswärmeverluste in der kalten Jahreszeit und entlastet Klimaanlage in der Sommerzeit. Sorgen für angenehmes Mikroklima durch Regelung des Luftaustauschs.

Luftverteilsystem			
Flexibler Schlauch	2x		Flexibler Lüftungsschlauch rund DN75 - flexibles Lüftungsrohr: außen gerippt, innen glatt - zur Verteilung der Zu- und Abluft innerhalb des Gebäudes - einfache Verlegung im Estrich oder Betondecke - antistatisch, antibakteriell
Luftverteiler	2x		Verteilerkasten DN160 auf 6xDN75 bzw. 8 fach - Material: aus verzinktem Stahlblech - inkl. Schallschutzdämmung - mit Montagefassung
Ventilgehäuse	7x		Übergang von flexiblen Schlauch DN75 auf DN125 für den Anschluss der Ventile inkl. Klickringe
Dichtringe	36x		Dichtring für Verbindungen zwischen Rohr und Verteilerkasten, Ventilgehäuse sowie Verbindungsmuffe
Verschlusskappen	7x		Verschlusskappen für Ventilauslass und Verteilerkasten
Zuluftventile	4x		Zuluftventil DN125 inkl. Einbaurahmen - Stahlblech Weiß

Abluftventile	3x		Abluftventil DN125 inkl. Einbaurahmen - Stahlblech Weiß
---------------	----	---	---

Außen- und Fortluftleitungen (6 Meter isoliert) sowie Anschluss Lüftungsgerät und Verteiler			
Iso Rohr	8x		- iso Rohr DN160 - 1000 mm lang
Iso Rohr Bogen 45°	4x		- iso Bogen DN160 45°
Iso Rohr Verbindungsstück	20x		Verbindungsstück DN160
Kugelauslass Edelstahl	2x		Kugelauslass Edelstahl DN 160 als Rohrabschluss bei Außenwanddurchführungen (empfohlener Abstand zwischen Außen und Fortluft: 1,20 m) - Material: Edelstahl - passt in Wickelfalzrohr - mit Schutzgitter und Doppellippendichtung

Montagematerial			
Rohrschellen	10x		Rohrschelle mit Schallschutzeinlage zur Befestigung der Iso-Rohre und Schalldämpfer (optional)
Lochband	1x		Lochband zur Befestigung und Fixierung des flexiblen Lüftungsschlauch DN75 (optional Rohrschelle DN75)
Kaltschrumpfband	1x		Abdichten der Verbindung flexibler Schläuche DN75 und DN160 z.B. am Verteilerkasten
Kaiflexdämmband	1x		Kaiflexdämmband selbstklebend 50 mm breit, 10 mm dick, Rolle 10 m lang, zur Isolierung der Stöße der Außen- und Fortluftleitungen

Optionales Zubehör			
Optionales Steuerungspanel mit LCD Touchscreen	1x		Steuerung der Lüftungsanlage über LCD-Bedienfeld mit Kabel
kabelloses LED Touchpanel	1x		Steuerung der Lüftungsanlage über drahtloses Bedienfeld
Geräteschalldämpfer 2 oder 4	2x		Telefonieschalldämpfer DN 160 mit Lippendichtung zur Verhinderung des Geräteschalls in das Luftverteilsystem 2x nach dem Lüftungsgerät in Zu- und Abluft 2x vor dem Lüftungsgerät in Außen- und Fortluft - Länge = 1000 mm - Schallsolierung = 50mm
Luftverteilerkasten Kunststoff	2x		6 Anschlüsse inkl. Nippel und Reduzierung für ISO Rohr
Vorschaltfilter	1x		Vorschaltfilter Aufputz (220x220x30mm) G2 - filtert die durch das Kochen belastete, fettartige Luft, bevor sie in das Kanalsystem gelangt - für Abluftventile in der Küche - mit Au-Drahtgewirr (EU2), im Geschirrspüler auswaschbar
Außenwandgitter (in Weiß, Edelstahl oder Anthrazit)	2x		Fassadengitter Edelstahl, weiß anthrazit in DN 160 (empfohlener Abstand zwischen Außen und Fortluft: 1,20 m) - Alternativ zum Kugelauslass
Kombielement DN160	1x		Kombi-Fassadenblende DN 160 Edelstahl, für Frisch- u. Fortluft, Rechtsausführung, umbaubar für Links- oder vertikale Ausführung - Alternativ zum Kugelauslass
Kombielement DN160 (Blauberg)	1x		Fassadengitter Edelstahl, weiß, grau und anthrazit in DN 160 - Alternativ zum Kugelauslass