







Inovatech GmbH Leipziger Straße 7 08393 Meerane



Material Lüftungspaket bis 250m²

Artikel	Anzahl	Beschreibung	
Lüftungsgerät			
Komfort-Lüftungsgerät ComfoAir Q450 TR	1x		<p>450 m³/h (200 Pa) Luftvolumenstrom, Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher mit automatischem Sommer-Bypass, sechs integrierten Sensoren zur Regelung des Volumenstroms, der Komforttemperatur und der Feuchtigkeit. Wahlweise als rechte oder linke Geräteausführung einsetzbar. Für Wandmontage, inkl. Wandschiene und integriertem Display mit grafischer Benutzeroberfläche, Vorheizregister optional erhältlich siehe Zubehör</p> <p>Abmessungen: 789 x 850 x 595 (B x H x T)</p>

Luftverteilsystem			
Flexibler Schlauch	5x		<p>Flexibler Lüftungsschlauch rund DN75</p> <ul style="list-style-type: none"> - flexibles Lüftungsrohr: außen gerippt, innen glatt - zur Verteilung der Zu- und Abluft innerhalb des Gebäudes - einfache Verlegung im Estrich oder Betondecke - antistatisch, antibakteriell
Luftverteiler	2x		<p>Verteilerkasten DN160 auf 12xDN75</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: aus verzinktem Stahlblech - mit Montagefassung
Ventilgehäuse	15		<p>Übergang von flexiblen Schlauch DN75 auf DN125 für den Anschluss der Ventile</p>
alternativ Kunststoff	Luftverteiler		<p>Verteilerkasten DN160 auf 16xDN75</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Kunststiff - mit Montagefassung - inkl. Klickringe

alternativ Kunststoff	Ventilgehäuse		Übergang von flexiblen Schlauch DN75 auf DN125 für den Anschluss der Ventile inkl. Klickringe
Dichtringe	7x		Dichtring für Verbindungen zwischen Rohr und Verteilerkasten, Ventilgehäuse sowie Verbindungsmuffe
Verbindungsmuffen	12x		Zur Verlängerung (Verbindung) der Rohrstücke DN75
Verschlusskappen	25x		Verschlusskappen für Ventilauslass und Verteilerkasten (10 am Schlauch + 15 zusätzlich)
Zuluftventile	8x		Zuluftventil DN125 inkl. Einbaurahmen - Stahlblech Weiß
Abluftventile	7x		Abluftventil DN125 inkl. Einbaurahmen - Stahlblech Weiß

Außen- und Fortluftleitungen sowie Anschluss Lüftungsgerät und Verteiler			
Iso Rohr	4x		- iso Rohr DN160 - 2000 mm lang
Iso Rohr Bogen	6x		- iso Bogen DN160 90°
Iso Rohr Muffe	16x		- iso Rohr Muffe zur Verbindung Bogen und Rohr
Ausblassestutzen	2x	 mit Kantenschutz	Ausblassestutzen schräg 60° DN 160 als Rohrabschluss bei Außenwanddurchführungen - Material: verzinktes Stahlblech - passt in Wickelfalzrohr - mit Schutzgitter und Doppellippendichtung (Kantenschutz bauseits)

Montagematerial			
Rohrschellen I	16x		Rohrschelle mit Schallschutzeinlage zur Befestigung der Iso-Rohre und Schalldämpfer (optional)
Lochband	2x		Befestigung und Fixierung des flexiblen Lüftungsschlauch DN75 alternativ Rohrschellen DN75

Kaltschrumpfband	2x		Abdichten der Verbindung flexibler Schläuche DN75 und DN160 z.B. am Verteilerkasten
Bandschellen	4x		Befestigung des Lüftungsschlauches DN180 am Verteilerkasten
Verbindungsniessel DN160	4x		Verbinder für Lüftungsgerät

Optionales Zubehör			
Bedienteil	1x		Bedieneinheit ComfoSense C67 für ComfoAir Q350/450/600, für den Einbau in inkl. Blendrahmen, Blende und Aufputzgehäuse in RAL 9016
Geräteschalldämpfer I	2x		Telefonieschalldämpfer DN 160 mit Lippendichtung zur Verhinderung des Geräteschalls in das Luftverteilsystem (von außen nach dem Gerät) - Länge = 1000 mm - Schallisolierung = 50mm
Geräteschalldämpfer II	2x		Telefonieschalldämpfer DN 160 mit Lippendichtung zur Verhinderung des Geräteschalls in die Außen- und Fortluft (von außen vor dem Gerät) - Länge = 1000 mm - Schallisolierung = 50mm
Siphon	1x		- zur Anbindung des Kondensatablaufes mit Trennung an das Abwassernetz (eintropfend über Trichtersiphon) - selbstfüllender und selbstschließender Siphon mit eingelegter Schwimmerkugel als Rückschlagventil
Vorschaltfilter	1x		Vorschaltfilter Aufputz (220x220x30mm) G2 - filtert die durch das Kochen belastete, fettartige Luft, bevor sie in das Kanalsystem gelangt - für Abluftventile in der Küche - mit Au-Drahtgewirr (EU2), im Geschirrspüler auswaschbar
Wandanschluss IsoDuplo	2x		IsoDuplo-Wandanschluss DN 160 - Alternativ zum Ausblassestutzen
Kombielement DN160	1x		Kombi-Fassadenblende DN 160 Edelstahl, für Frisch- u. Fortluft, Rechtsausführung, umbaubar für Links- oder vertikale Ausführung - Alternativ zum Ausblassestutzen