

















Materialliste Fertigstellungsset mit Flair 325

Artikel	Anzahl		Beschreibung
Lüftungsgerät			
Flair 325	1x		<ul style="list-style-type: none"> - Bedienung direkt am Gerät möglich - Kunststoff-Kreuz-Gegenstrom-Plattenwärmetauscher - IG Passivhaus zertifiziert - Anschluss DN160 - wandhängend, vertikal, steckerfertig <p>Bitte bei Bestellung die Bauform (linke oder rechte Variante) angeben</p>

Luftverteilsystem			
Iso Rohr	4x		- iso Rohr DN160 - 2000 mm lang
Iso Rohr Bogen	6x		- iso Bogen DN160 - 90°
Iso Rohr Muffe	16x		- iso Rohr Muffe zur Verbindung Bogen und Rohr
Ausblassestutzen	2x		<p>Kugelauslass DN 160 als Rohrabschluss bei Außenwanddurchführungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Edelstahl - mit Schutzgitter und Doppellippendichtung
Rohrschellen	10x		<ul style="list-style-type: none"> - Rohrschelle mit Schallschutzeinlage DN160 - zur Befestigung des Flexschlauches und der Verteilerkästen an der Decke sowie wenn bestellt der Schalldämpfer
Bandschellen	6x		Befestigung des Lüftungsschlauches DN160 am Gerät

Optionales Zubehör			
Bedienteil	1x		Air Control Komfortbedienteil mit Wochenzeitprogramm
	1x		Touch Control Bedienelement für die Serien Flair, Renovent Excellent (eingeschränkte Programmierfunktion)
Geräteschalldämpfer I	2x		Telefonieschalldämpfer DN 160 mit Lippendichtung zur Verhinderung des Geräteschalls in das Luftverteilsystem (von außen nach dem Gerät) - Länge = 1000 mm - Schallsolierung = 50mm
Geräteschalldämpfer II	2x		Telefonieschalldämpfer DN 160 mit Lippendichtung zur Verhinderung des Geräteschalls in die Außen- und Fortluft (von außen vor dem Gerät) - Länge = 1000 mm - Schallsolierung = 50mm
Erweiterung Außen- und Fortluft auf 6 Meter			Erweiterung inkl. 2 Meter iso Rohr, 2 Bögen 90° und 2 Muffen
Erweiterung Außen- und Fortluft auf 8 Meter			Erweiterung inkl. 4 Meter iso Rohr, 4 Bögen 90° und 4 Muffen
Wandanschluss	2x		Außenhaube Edelstahl (alternative zum Ausblassestutzen)
Kombielement	1x		Kombi-Fassadenblende DN 160 Edelstahl, für Frisch- u. Fortluft, Rechtsausführung, umbaubar für Links- oder vertikale Ausführung (alternative zum Ausblassestutzen)